

SETE

фурнитура
для производства
мебели

**ВСТРАИВАЕМЫЕ
настольные
УДЛИНИТЕЛИ**



УДЛИНИТЕЛЬ

с БЕСПРОВОДНОЙ зарядкой Qi



SBT-1UCW-10



SBT-1UCW-80



SBT-1UCW-20

Длина кабеля 1,5 м
(H05VV-F3Gx1.5 mm)

Пылевлагозащита IP20

Напряжение
220-250 V
/ 50-60Hz

Максимально допустимая
нагрузка 16A/4000W

USB порт
5V/2A

Материал
металл/пластмасса

Цвет:
серебро(80),
черный(20),
белый(10)

Длина кабеля 1,5 м
(H05VV-F3Gx1.5 mm)

Пылевлагозащита IP20

Напряжение 220-250 V
/ 50-60Hz

Максимально допустимая
нагрузка 16A/4000W

USB порт 5V/2A

Монтажное отверстие
128,18x107,85x68,4 мм

Материал:
металл/пластмасса

Цвет:
серебро(80),
черный(20),
белый(10)

Устройство с I классом защиты. Использование допустимо только во внутренних помещениях

УДЛИНИТЕЛЬ

с 1 розетка и 2 USB



SBT-1US-10



SBT-1US-80



SBT-1US-20



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

SETE

УДЛИНИТЕЛЬ

2 розетки, 2 USB



SBT-2UC-10



SBT-2UC-80



SBT-2UC-20

Размеры: 221x110x130 мм

Длина кабеля: 1,5 м
(H05VV-F3Gx1.5 mm)

2 гнезда с заземлением
(schuko)

2 USB порта 5V/2A

Напряжение 220-240 V
/ 50-60 Hz

Максимально допустимая
нагрузка 16A, 4000W

Пылевлагозащита IP20

Монтажное отверстие:
225x110 мм

Цвет:
белый(10),
серебро(80),
черный(20)

Устройство с I классом защиты. Использование допустимо только во внутренних помещениях

УДЛИНИТЕЛЬ

2 розетки, 2 USB

Размеры: 221x110x130 мм
(скругленные углы)

Длина кабеля: 1,5 м
(H05VV-F3Gx1.5 mm)

2 гнезда с заземлением
(schuko)

2 USB порта 5V/2A

Напряжение 220-240 V
/ 50-60 Hz

Максимально допустимая
нагрузка 16A, 4000W

Пылевлагозащита IP20

Монтажное отверстие:
225x110 мм

Цвет:
белый(10)
серебро(80),
черный(20)



SBT-R2UC-10



SBT-R2UC-80



SBT-R2UC-20

SETE

дизайнерские решения

УДЛИНИТЕЛЬ

3 розетки, без кабеля

SBT-R03-10



Размеры: 221x110x130 мм
(скругленные углы)

С пропуском под кабель

3 гнезда с заземлением
(schuko)

Напряжение 220-240 V
/ 50-60 Hz

Максимально допустимая
нагрузка 16A, 4000W

Пылевлагозащита IP20

Монтажное отверстие:
225x110 мм

Цвет:
белый(10),
серебро(80),
черный(20)

SBT-R03-80



SBT-R03-20



Устройство с I классом защиты. Использование допустимо только во внутренних помещениях

УДЛИНИТЕЛЬ

3 розетки, без кабеля

SBT-03-10



Размеры: 221x110x130 мм

С пропуском под кабель

3 гнезда с заземлением
(schuko)

Напряжение 220-240 V
/ 50-60 Hz

Максимально допустимая
нагрузка 16A, 4000W

Пылевлагозащита
IP20

Монтажное отверстие:
225x110 мм

Цвет:
белый(10),
серебро(80),
черный(20)

SBT-03-80



SBT-03-20



функциональность

SETE

УДЛИНИТЕЛЬ

3 розетки, с кабелем

SBT-3C-80



Размеры: 221x110x130 мм

Длина кабеля: 1,5 м
(H05VV-F3Gx1.5 mm)

Цвет
серебро(80)

УДЛИНИТЕЛЬ

3 розетки, с кабелем

SBT-R3C-80



Размеры: 221x110x130 мм
(скругленные углы)

Длина кабеля: 1,5 м
(H05VV-F3Gx1.5 mm)

Цвет
серебро(80)

Устройство с I классом защиты. Использование допустимо только во внутренних помещениях

УДЛИНИТЕЛЬ

выдвижной, с БЕСПРОВОДНОЙ зарядкой Qi

Длина кабеля питания 1,8 м

Длина кабеля HDMI 1,6 м (VERSION 1.4)

Длина кабеля витая пара 2 м (с розеткой RJ45)

Максимально допустимая нагрузка 16А/3600W

Беспроводная зарядка
для смартфона
(в крышке устройства)

2USB порт 5V/2A

HDMI порт Type D

Ethernet порт RJ45

Монтажное отверстие \varnothing 124 мм

Цвет: белый(W), черный(B)



SPO-WC-W



SPO-WC-B



SETE

подчеркивает вашу индивидуальность

УДЛИНИТЕЛЬ

ВЫДВИЖНОЙ, с USB

Диаметр 60 мм

Длина кабеля 2 м (H05VV-F3G x 1.5 mm)

3 гнезда с заземлением
(schuko) 2 USB (1A 5V)

Напряжение 220-240 V / 50-60 Hz

Максимально допустимая нагрузка 16A,
3600W

Пылевлагозащита IP20

Монтажное отверстие \varnothing 60 мм

Материал: Al/пластмасса

Цвет:
серебро (G),
черный (B)



SPO-3BU



SPO-3GU

Устройство с I классом защиты. Использование допустимо только во внутренних помещениях

УДЛИНИТЕЛЬ

ВЫДВИЖНОЙ, 3 розетки

Диаметр 60 мм

Длина кабеля 2 м (H05VV-F3G x 1.5 mm)

3 гнезда с заземлением (schuko)

Напряжение 220-240 V / 50-60 Hz

Максимально допустимая нагрузка 16A,
3600W

Пылевлагозащита IP20

Монтажное отверстие \varnothing 60 мм

Материал:
Al
/пластмасса

Цвет:
серебро (G),
черный (B)



SPO-3G



SPO-3B

всегда актуальные тренды

SETE

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

пропуски для кабеля

Размер 60 мм/80 мм

Материал алюминий

Цвет :

хром

матовый хром



Размер 80x80 мм

Материал
алюминий

Цвет

матовый хром

PK-8080-05



Размер 80x160 мм

Материал
алюминий

Цвет

матовый хром

PK-80160-05

